



# D780

## LAS REGLAS SON QUE NO HAY REGLAS

No deje que nada se interponga entre usted y su visión. La D780 le ofrece, entre otras cosas, todo lo que esperaría de una cámara DSLR de calibre profesional. Improvisación o preparación. Imágenes estáticas o vídeos. Esta cámara DSLR de fotograma completo es intrépida.

### F U N C I O N E S

#### AF EN EL VISOR

El sistema AF de detección de fase de 51 puntos tiene una sensibilidad de hasta -3 EV. Obtendrá funciones emblemáticas de seguimiento y podrá cambiar rápidamente entre los modos AF avanzados.

#### AF EN MODO LIVE VIEW

El rápido sistema AF híbrido de 273 puntos tiene una sensibilidad de hasta -5 EV, o de hasta -7 EV en AF con poca luz.<sup>1</sup> El AF de detección de ojo está disponible cuando se capturan imágenes estáticas.

#### VELOCIDADES DE RÁFAGA DE HASTA 12 FPS

Dispare a una velocidad de hasta 7 fps con AF/AE, o de hasta 12 fps en el modo de fotografía live view silenciosa. Obtendrá imágenes de máxima resolución, incluso cuando dispare en formato RAW.

#### VISOR ÓPTICO Y PANTALLA TÁCTIL ABATIBLE

El visor óptico de 0,70 aumentos le ofrece un amplio campo de visión y una cobertura del 100 %. La pantalla LCD abatible de 2 359 000 puntos le ofrece obturador táctil y Toque AF.

#### MAGNÍFICA CALIDAD DE IMAGEN

Objetivos de montura F. Sensor CMOS de fotograma completo y 24,5 MP. Procesador de imágenes EXPEED 6. El mismo sensor RGB de 180 000 píxeles y el mismo sistema de reconocimiento de escena avanzado que la D850.

#### AMPLIO RANGO ISO

La D780 cuenta con un rango ISO más amplio que el de la aclamada D850. Trabaje con ISO 100-51 200, ampliable hasta 204 800 y hasta ISO 50.

#### VÍDEOS DSLR DE FOTOGRAMA COMPLETO

Grabe metraje en formato 4K/UHD de resolución ultraalta a 30p/25p/24p con factor de recorte cero. Grabe en N-Log o capture metraje Gamma de registro híbrido (HLG).

#### LIBERTAD CREATIVA

Velocidades de obturación de 1/8000 a 900 seg. Vídeo time-lapse integrado en la cámara. Imágenes estáticas de 2 MP a una velocidad vertiginosa de 120 fps. Menú de digitalización integrado en la cámara. Y mucho más.

#### TRANSFERENCIA DE IMÁGENES A GRAN VELOCIDAD

Las capacidades de transferencia de datos a alta velocidad y la conectividad inalámbrica de la cámara facilitan la obtención de imágenes. Por su parte, SnapBridge permite a los usuarios compartir archivos JPEG y RAW con cualquier dispositivo inteligente.

<sup>1</sup> Cuando se dispara con un objetivo con un diafragma máximo de f/1,2 o mayor.



### ACCESORIOS RECOMENDADOS



FLASH SB-5000



MICRÓFONO ESTÉREO ME-W1



ADAPTADOR DE DIGITALIZACIÓN DE PELÍCULA ES-2

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS D780

Sensor de imagen/ Píxeles efectivos	Sensor CMOS de formato FX (fotograma completo) de Nikon, 24,5 millones
Ranura de tarjetas dual	2 tarjetas Secure Digital (SD)
Visor/ Cobertura del fotograma	Visor réflex de objetivo único con pentaprisma al nivel del ojo, FX: aprox. 100 % horizontal y 100 % vertical
Velocidad de obturación	De 1/8000 a 30 s en pasos de pasos de 1/3 a 1/2 EV, extensible a 900 s en modo M); opciones Bulb, Time y X200
Velocidad de avance de los fotogramas	Hasta 7 fps con AF/AE, hasta 12 fps en modo de fotografía live view silenciosa
Medición de la exposición	Visor de imagen: medición de exposición TTL mediante el sensor RGB de aprox. 180K (180,000) píxeles Live view: medición de exposición TTL mediante el sensor de imagen
Sensibilidad ISO (Índice de exposición recomendado)	ISO 100 a 51 200 (elija entre los tamaños de paso de 1/3 o 1/2 EV); también se puede ajustar en aprox. 0,3; 0,5; 0,7 o 1 EV (equivalente a ISO 50) por debajo de ISO 100, o en aprox. 0,3; 0,5; 0,7, 1 o 2 EV (equivalente a ISO 204 800) por encima de ISO 51 200; control automático de sensibilidad ISO disponible
Tipo de autofocus	Fotografía con visor: detección de fase TTL mediante el módulo de sensor del autofocus Advanced Multi-CAM 3500 II con compatibilidad con 51 puntos de enfoque (incluidos 15 sensores en cruz; f/8 compatible con 11 sensores); compatible con el ajuste de precisión del autofocus Live view: AF de detección de fase híbrida/detección de contraste mediante el sensor de imagen; compatible con el ajuste de precisión del autofocus
Puntos de enfoque	Fotografía con visor: 51 puntos con la opción [Todos los puntos] seleccionada para la configuración personalizada A6 [Puntos de enfoque utilizados], 11 puntos con la opción [Puntos alternos] seleccionada Live view: 273 puntos con la opción [Todos los puntos] seleccionada para la configuración personalizada A6 [Puntos de enfoque utilizados], 77 puntos con la opción [Puntos alternos] seleccionada
Vídeo: Tamaño de fotograma (píxeles) y velocidad de fotogramas	3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progresivo), 25p, 24p 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p 1920 × 1080 (cámara lenta); 30p x4, 25p x4, 24p x5
Dispositivo de grabación de audio	Micrófono estéreo o externo integrado con opción de atenuador; sensibilidad ajustable
Otras opciones de vídeo	Grabación de vídeo time-lapse, reducción de la vibración electrónica, códigos de tiempo, salida de vídeo logarítmica (N-Log) y HDR (HLG)
Tamaño de la pantalla	8 cm
Resolución de la pantalla	Pantalla LCD TFT táctil de abatible de aprox. 2 359 000 puntos (XGA) con ángulo de visión de 170° y una cobertura del encuadre del 100 % aprox., ajuste manual del brillo de 11 niveles y control del balance de color
Batería	Una batería recargable de ion de litio EN-EL15b
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 143,5 × 115,5 × 76 mm
Peso	Aprox. 840 g con batería y tarjeta de memoria SD, pero sin la tapa del cuerpo: aprox. 755 g (solo el cuerpo de la cámara)
Accesorios suministrados	Tapa del cuerpo BF-1B, ocular de goma DK-31 (viene instalado en la cámara), batería recargable de ion de litio EN-EL15b con tapa de terminales, cargador de la batería MH-25a (se suministra con un adaptador para toma de pared de CA o con un cable de corriente del tipo y la forma que corresponda al país o la región de venta), tapa del ocular DK-5, cable USB UC-E24, correa AN-DC21



CAPTURE TOMORROW

# D780

FOTOGRAMA COMPLETO | HASTA 12 FPS | VISOR ÓPTICO  
LARGA DURACIÓN DE LA BATERÍA | MONTURA F

